

krafton® GVK Brugdek Planken 236x40

Artikel : DG236.40P krafton® GVK Brugdek Plank 236x40
Leverancier : krafton Projects B.V.
Markweg Zuid 34
4794 SN Heijningen Nederland
info@krafton.nl
+31 (0)168 227 510

Toepassing : Fiets en Voetgangers Bruggen, Steigers, Vlonders en bordessen.

Afmeting (bxh) : 236 x 40 mm
Systeem breedte (werkend) : 236 mm
Gewicht : 23,5 kg/m²
Aantal ribben : 5
Oppervlakte doorsnede : 2.975 mm²
Lineaire Traagheidsmoment : 627.036 mm⁴
Weerstandsmoment : 27.794 mm³
E-Modulus : 32.7 GPa
Kleur : Grijs
Dichtheid : 1.850 kg/m³
Barcol Hardheid : 50 Barcol
Waterabsortie (Gewichtsprocenten) : 0,7%
Lineaire Uitzettingscoëfficiënt : 10-16x10⁻⁶ m/m/°C

Slijtlaag : TÜV gecertificeerde slijtlaag, Klasse R13

Belasting conform Eurocode en de NEN-EN 1991-2:

- Verdeelde belasting 5 kN/m², maximale overspanning 2.100 mm
- Puntlast van 7 kN op 100x100 mm, maximale overspanning 1.200 mm
- Dienstvoertuig van 50 kN, maximale overspanning 500 mm

Bevestiging

- Schroeven van Bovenaf in flens, Niet zichtbaar
- door eenvoudig klik systeem te koppelen.
- Er zijn verschillende manieren om de Planken te monteren
Download onze Montage handleiding op onze Website
www.krafton.nl

Beschikbare Documentatie:

- Product Tekening
- DIBt Toelatings nr.Z-10.9-655
- Belasting grafiek in Toetsing voor Bouwbesluit
- Montage Handleiding
- Tüv gecertificeerde slijtlaag BBV 1719066
- EBA Toelating DBS918010