

SCAN DE QR-CODE OM DIT PRODUCT IN DE NMD TE BEKIJKEN.

krafton



DIT PRODUCT IS OPGENOMEN IN
DE NATIONALE MILIEUDATABASE



Complete krafton[®] GVK brug



✓ Onderhoudsarm

✓ Licht in gewicht

✓ UV- en weerbestendig

✓ Niet magnetisch

✓ Levensduur van minimaal 100 jaar

✓ Lage installatiekosten

✓ Europees product

✓ Hoge weerstand tegen chemicaliën

✓ Prefab montage mogelijk

✓ Engineering op maat

Prefab montage



Complete krafton® GVK brug

MATERIAAL

glasvezelversterkt kunststof

TOELATINGEN



Materiaal

Een complete krafton® GVK brug is volledig opgebouwd uit GVK profielen en GVK brugdekplanken. Hierdoor is de brug duurzaam en licht in gewicht. Door het lichte gewicht is het plaatsingsproces minder arbeidsintensief en zijn de transportkosten lager dan een traditionele brug van bijvoorbeeld staal. De kleur van het brugdek en de profielen kan naar wens aangepast worden.

Milieuvriendelijke kenmerken

Net zoals onze GVK brugdekplanken en GVK profielen, heeft ook een krafton® complete GVK brug een levensduur van minstens 100 jaar. Is de krafton® brug toe aan vervanging, dan nemen we deze, conform onze terugnamegarantie, terug. Geretourneerde planken en profielen worden na een grondige behandeling hergebruikt op een andere locatie. Onherstelbare onderdelen worden 100% gerecycled.

We hebben een LCA studie uit laten voeren, waaruit een Milieukostenindicator (MKI) waarde is gekomen. Aan de hand van het ontwerp kunnen we de MKI-waarde bepalen voor uw complete krafton® brug.

Een montage op locatie


Een krafton® GVK brug wordt als bouw pakket geleverd, met daarbij een montage instructie. De brug wordt volledig op maat en inclusief montage materiaal geleverd.

Prefabriek (prefab) plaatsing

Door onze prefab mogelijkheid, is een nog snellere plaatsing op locatie mogelijk. De brug wordt in onze fabriek in elkaar gezet waarna deze compleet kan worden getransporteerd. De brug hoeft enkel op de locatie geplaatst te worden.

Technische gegevens

Onze planken en profielen zijn gemaakt van thermohardend materiaal. Hierdoor is er sprake van zowel een lagere uitzettingscoëfficiënt, als een minimalere vervorming en kruip, ten opzichte van thermoplasten. Daarnaast zijn krafton® planken en profielen UV-bestendig.



Meer weten over de complete
krafton® GVK Brug?

SCAN DE QR-CODE